

Streuer FERTI - 2

INO Brežice d.o.o.,
Krška vas 34/b, 8262 Krška vas,
SLOVENIA, EU
www.inobrezice.com, ino@inobrezice.si



In Quality We Trust

Der Streuer FERTI-2 ist ausschließlich für den üblichen Einsatz bei landwirtschaftlichen Arbeiten gebaut.


Zwei Streuscheiben mit einstellbaren Streuschaufeln ermöglichen ein Streubild mit Präzision bei verschiedenen Düngersorten.

Trichterboden, Regulation System und 5 Streuscheiben mit Streuschaufeln sind aus INOX Material angefertigt und versichern somit eine lange Lebensdauer.


Kleine Details versichern eine optimale Arbeit zu Ihrer Zufriedenheit.



hydraulische Einzelschieber-Fernbetätigung



Rührwerk



Sackaufreißer (Option)



Automatischer Kettenspanner

Gut sichtbare Streu Skala



INOX Streuscheibe mit einstellbaren Auswurfschaufeln



Limiter-Seitenschutzschirm

FERTI-2			
Technisch Daten	Mod. 1000	Mod. 1500	Mod. 2000
Volumen [L]	1000	1500	2000
Arbeitsbreite [m]	12-18	12-18	12-18
Zapfwellendrehzahl min ⁻¹	540	540	540
Breite [cm]	240	240	240
Höhe [cm]	106	123	139
Gewicht [kg]	366	401	445
Streuteller Anzahl [Stk.]	2	2	2
Streuscheibel / Disk [Stk.]	2	2	2
Anbau Kat.	I. in II.	I. in II.	I. in II.
Streu Variierungs Koeffizient [%]*	5-6	5-6	5-6
Automatischer Kettenspanner	●	●	●
hydraulische Einzelschieber-Fernbetätigung	●	●	●
Schieberöffnung	●	●	●
Fahrvorrichtung Anbau	●	●	●
Option			
Fahrvorrichtung	○	○	○
Gelenkwelle T40	○	○	○
Straßen Beleuchtung	○	○	○
Katzenauge	○	○	○
Gitter	○	○	○
Abdeckplane	○	○	○
Limiter – Seitenschutzschirm	○	○	○
Sackaufreißer	○	○	○
INO Tracking	○	○	○

* DLG FOKUS TEST
(www.dlg-test.de)

● Standard ○ Option



Kippbarer Behälter für einfaches Säubern



Fahrvorrichtung (Option)

Händler: