

MULČERJI ELITE L

In Quality We Trust
INO Brežice d.o.o.,
Krška vas 34/b, 8262 Krška vas,
SLOVENIA, EU
www.inobrezice.com, ino@inobrezice.si




Mulčerji ELITE L se zaradi svoje izredno robustne konstrukcije uporabljajo za intenzivno delo na vseh kmetijskih in komunalnih površinah, zelenicah in zapuščenih področjih.

Uporablja se za drobljenje trave in rastlinskih ostankov (npr. koruzo, veje v sadovnjaku, rozgo v vinogradu itd.).



BDR odmična hidravlična rotacijska kosilnica omogoča mulčenje med debli v vrsti in prihranek herbicidov- za ekološko kmetovanje.



Patentiran rotor z dvospiralno namestitvijo delovnih teles pod kotom 45°. Tovrstna namestitev omogoča prihranek moči do 24%. Rotor deluje mirneje z manjšo obremenitvijo na vse sklope mulčerja.



Kladiva standardno, Y noži po naročilu (za lažja opravila).

Dva priključna loka omogočata priklop spredaj ali zadaj.

Model	ELITE L 115	ELITE L 130	ELITE L 160	ELITE L 190
Tehnični podatki				
Delovna širina [cm]	117	132	162	192
Širina [cm]	137	152	182	212
Potrebna moč [kW/KM]	19-25/25-35	23-30/30-40	27-35/35-48	34-45/45-60
P.T.O. min ⁻¹	540	540	540	540
Rotor min ⁻¹	2240	2240	2240	2240
Masa-kladiva [kg]	306	324	397	410
Masa-noži [kg]	301	307	382	390
Število kladiv [kos]	14	16	20	24
Število nožev y [kos]	28	32	40	48
Tritočkovni priklop kat.	I. in II.	I. in II.	I. in II.	I. in II.
MAX premer vej, za mulčenje *	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm

Oprema				
Dvospiralni rotor	●	●	●	●
Kladiva	●	●	●	●
Y noži**	○	○	○	○
Reduktor s prostotečno sklopko	●	●	●	●
P.T.O. 540 min ⁻¹	●	●	●	●
P.T.O. 1000 min ⁻¹	○	○	○	○
Mehanski bočni pomik	●	●	●	●
Hidravlični bočni pomik	○	○	○	○
Zadnji valj nastavljen po višini	●	●	●	●
Možnost plavajočega položaja	●	●	●	●
Sanke	●	●	●	●
Kovinske zavesice	●	●	●	●
Kardan T40	○	○	—	—
Kardan T60	—	—	○	○
BDR Odmična hidravlična kosilnica	○	○	○	○
Hidravlična čistilna metla 25	○	○	○	○
Herbicidna škropilnica	○	○	○	○
Kovinska kolesa spredaj	○	○	○	○
Kombi priklop (spredaj&zadaj) z enim priključnim lokom	○○	○○	○○	○○
Kombi priklop (spredaj&zadaj) z dvema priključnima lokoma	○○	○○	○○	○○
Kombi priklop (spredaj&zadaj) za reverzibilne traktorje	○○	○○	○○	○○

*odvisno od vrste in vlage lesa
** MAX premer drobljenega lesa z Y noži je 3cm

● standardno
○ opcija

○○ po naročilu
— ni na voljo

Zastopnik: