

Mulčer PROFI P400

INO Brežice d.o.o.,
Krška vas 34/b, 8262 Krška vas,
SLOVENIA, EU
www.inobrezice.com, ino@inobrezice.si



In Quality We Trust



Profesionalni mulčer z dvojnim prenosom primeren za delo z večjimi traktorji (120-130 KS). Možnost uporabe v raznovrstnih opravilih, kot so drobljenje ostankov sončnic, trave, slame, bombaža, stebel koruze, ostankov soje, krompirjeve cime itd.

PROFI P400 je univerzalen in robusten stroj namenjen velikim kmetijam in strojnim krožkom.

Mulčer je serijsko opremljen z dvojnim plaščem, Y noži, zadnjimi po višini nastavljivimi kolesi in priklopnim sistemom za vožnjo po cesti.



Tritočkovni sistem omogoča hitro priklapljanje brez napora

Kolesa za transport

Robusten okvir

Odpiranje zadnje lopute



Pogon rotorja z obeh strani

Sani serijsko

Priklopno rudo



Y noži standardno, kladiva po naročilu (za težja opravila).



Števec delovnih ur

PROFI P400

Tehnični podatki

Delovna širina [cm]	400
Celotna širina [cm]	426
Potrebna moč [kW/KM]	88-95/120-130
Masa [kg]	2250
P.T.O. 1000 min ⁻¹	•
Rotor min ⁻¹	1930
MAX premer vej za mulčenje s kladivi*	8 cm
MAX premer vej za mulčenje z Y noži*	5 cm
Premer osi rotorja [mm]	60
Premer cevi rotorja [mm]	300
Debelina stene rotorja [mm]	10
Premer rotorja z rezili [mm]	740
Število jermenov	8
Število kladiv [kos]	48
Število nožev y [kos]	96
Število ventilatorskih rezil**	96
Debelina pločevine ohišja [mm]	8
Debelina stranskih plošč [mm]	12
Št. koles	3
Dvojni plašč (4mm)	•
Sani	•
Kardan	•
Protirezila	•
Zadnja vrata na ohišju	•
Po višini nastavljiva kolesa	•
Mehanska postavitev koles za transport	•
Števec delovnih ur	•
Tritočkovni priklop kat.	II. in III.
Reduktor s prostotečno sklopko	•
Možnost plavajočega položaja	•
Opcije	
Zadnji valj Ø 220 mm	○
Hidravlično odpiranje zadnjih vrat	○
Kladiva	○

**odvisno od vrste in vlage lesa

*samo pri Y nožih

● standardno

○ opcija