







Модель «НАВЕСНОЙ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ»
Используется для разбрасывания минеральных гранулированных и порошковых удобрений или их смеси.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- металлический резервуар с антикоррозийным покрытием
- разбрасывающий диск с четырьмя лопатками
- регулировка дозирования при помощи двух заслонок

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ		 max. КГ	 м	МИН ⁻¹	 КГ
300	260	350	6-18	540	43,0
400	320	450	6-18	540	44,5
500	380	550	6-18	540	46,0






Модель «РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ Р» – с подвижной трубой
Идеален для разбрасывания минеральных гранулированных и порошковых удобрений или их смеси.

- колеблющаяся труба обеспечивает более равномерное разбрасывание по всей поверхности

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- пластиковый контейнер
- механизм дозировки из нержавеющей стали
- защита вращающихся элементов
- массивная несущая рама
- прочная конструкция
- карданный вал



РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ Р с подвижной трубой		 м	МИН ⁻¹	 КГ
500 PDV	500	6-24	540	130
600 PDV	600	6-24	540	142
800 PDHV	800	6-24	540	170
1000 PDHV	1000	6-24	540	180
1200 PDHV	1200	6-24	540	195






Модель «РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ V, RV»

Используется для разбрасывания минеральных гранулированных и порошковых удобрений или их смеси

- используется для сравнительно меньших площадей
- модель на колёсах
- можно прицепить к трактору или другим механическим средствам (модель V, RV) или перемещается вручную с помощью дополнительных ручек (RV).

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- металлический резервуар
- разбрасывающий диск с четырьмя лопатками
- колёса

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ V, RV		 м	 КГ
RV 50	50	1-6	30
V 150	150	1-6	35



КАЧЕСТВО



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
(INDUSTRIJSKA OPREMA BREŽICE d.o.o.)
Krška vas 34 b, 8262 Krška vas, Словения
Тел.: +386 (0)7 49 59 233, (0)7 49 59 306
Факс: +386 (0)7 49 59 151, СОТ: +386 (0)41 616 574, (0)31 325 505
Экспорт: +7926 894 93 87, (495)510 59 25
www.inobrezice.com, ino@inobrezice.si



РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ "FERTI"





Модель "FERTI" используется для разбрасывания минеральных гранулированных и порошковых удобрений или их смеси.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- металлический резервуар и жесткая несущая конструкция
- разбрасывающий диск с шестью лопатками
- регулировка дозирования при помощи двух заслонок
- трёхточечное навесное устройство I и II категории
- тягово-сцепное устройство для прицепа
- антикоррозийное покрытие







Модель "FERTI PK" используется в коммунальных службах для разбрасывания соли и песка. Возможно использование и в сельском хозяйстве.



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- пластиковый резервуар и жесткая несущая конструкция
- разбрасывающий диск из нержавеющей стали с шестью лопатками, специально разработан для равномерного разбрасывания
- регулировка дозирования при помощи двух заслонок
- трёхточечная сцепка I и II категории
- дно из нержавеющей стали
- тягово-сцепное устройство для прицепа

FERTI PK				МИН ⁻¹	
	max. КГ	max. КГ	m		КГ
180	180	320	6-18	540	62
300	260	350	6-18	540	66
400	320	450	6-18	540	73
500	380	550	6-18	540	76



НОВИНКА



Модель "FERTI-2" с двумя разбрасывающими дисками используется для разбрасывания всех видов минеральных удобрений или их смеси.






СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


- два разбрасывающих диска
- металлический прицепной разбрасыватель
- сетка
- осветительное оборудование
- дно, лопатки и разбрасывающий диск из нержавеющей стали
- гидравлическое регулирование разбрасывания из кабины трактора



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ





- электрическое осветительное оборудование
- регулятор "INO TRONIC"

FERTI-2			МИН ⁻¹	
	max. КГ	m		КГ
1000	1000	12-36	540	366
1500	1500	12-36	540	401
2000	2000	12-36	540	445



Дополнительная комплектация для моделей "FERTI", "FERTI PK"

- сетка
- регулятор ширины разбрасывания
- смеситель (для порошковых удобрений)
- крышка резервуара
- комплект дополнительного освещения
- гидравлический блок дистанционного управления
- боковой модуль

FERTI				МИН ⁻¹	
	max. КГ	max. КГ	m		КГ
300	260	350	6-18	540	54
400	320	450	6-18	540	58
500	380	550	6-18	540	59