

# ELITE L

19-45 KW (25-60 KM)

Universal  
Universal  
Универсальный

Flail mower **ELITE L** can be used on all smaller green and agriculture areas for cutting grass, crop residues or mulching prunings from orchards and vineyards. Its construction is rigid, designed for intensive use, appropriate for smaller tractors.

Mulcher **ELITE L** ist für den Einsatz in der Pflege von Grünland, im Wein- und Obstbau nach dem Frühjahrsschnitt sowie im Kommunalbereich geeignet. Leichtzügigkeit und kompakte Bauweise ermöglichen den Betrieb auch mit Klein- und Kompakttraktoren.

Мульчер **ELITE L** предназначен для использования во всех отраслях сельского и коммунального хозяйства. Для ухода за газонами и запущенных угодий. Мульчером **ELITE L** можно измельчать траву, пожневые остатки, листостебельную массу кукурузы, ветви в садах и виноградную лозу в виноградниках. Конструкция мульчера **ELITE L** прочная, и приспособлена для интенсивной работы.



Rotor shaft with double spiral distribution of working tools  
Rotorwelle mit der doppelspiraliger Anordnung der Arbeitswerkzeuge  
Ротор с двухспиральным распределением рабочих инструментов



Side mounted rotary cutter (BDR)

Hydraulisches Seitenrotationsmähwerk (BDR)

Поворотная гидравлическая роторная косилка (BDR)

**STANDARD EQUIPMENT:**

- Double spiral rotor with 45° distribution of working tools
- Gearbox 540 (1000) rpm with free wheeling clutch
- 3-point linkage I and II cat.
- Mechanic offsetting
- Skids
- Metal flaps
- Height adjustable rear roller
- Floating
- INO inovative forged hammers

**OPTIONAL EQUIPMENT:**

- INO Vibration Control Opti
- Hydraulic offsetting
- Side mounted rotary cutter (BDR, BD, BDL, GentleCut)
- Combi front and rear mounted
- Attachment for reversible tractors
- Front support metal wheels
- Double skin – replaceable
- Working tools – Y blades

**SERIENAUSSTATTUNG:**

- Doppel Spiralrotor mit 45° Anordnung der Arbeitswerkzeuge
- Integrierter Freilauf im Getriebe 540 U/min.
- Anbau für I und II Kat.
- Mechanische Seitenverstellung
- Seitliche Gleitkufen
- Metall Schutzklappen
- Höhenverstellbare Laufwalze
- Schwebestellung
- INO innovative Hammerschlegel

**OPTIONEN:**

- INO Vibration Control Opti
- Hydr. Seitenverstellung
- Seitenrotationsmähwerk (BDR, BD, BDL, GentleCut)
- Kombi-Anbau -1 Anbaubock
- Anbau für Wendeschlepper
- Front-Metallaufräder
- Laufwalze Innenlager
- Räder statt Laufwalze
- Doppel Gehäuse – austauschbar
- Y – messer

**СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:**

- двухспиральный ротор с распределением рабочих инструментов по спирали с углом 45°
- редуктор 540 об/мин (1000 об/мин) с муфтой холостого хода
- трехточечная сцепка I и II категории
- механическое боковое смещение сцепки
- салазки
- металлические завесы
- регулируемый по высоте задний прикатной каток
- сцепка с плавающим положением
- рабочие инструменты: молотки или Y-образные ножи

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:**

- INO Vibration Control Opti
- гидравлическое боковое смещение сцепки
- поворотная гидравлическая роторная косилка (BDR, BD, BDL, GentleCut)
- однорамная комбинированная сцепка
- сцепка для тракторов с реверсивным ходом
- передние металлические колеса
- Двойной кожух (сменный внутренний кожух)



ELITE L	KW - HP	cm	pcs	pcs	kg
115	19-25 / 25-35	117 / 137	28	14	325
130	23-30 / 30-40	132 / 152	32	16	334
160	27-35 / 35-48	162 / 182	40	20	405
190	34-45 / 45-60	192 / 212	48	24	451



INO Brežice d.o.o.  
Krška vas 34/b  
8262 Krška vas (Brežice)  
SI – Slovenija, EU

Tel.: + 386 (0)7 49 59 233  
E: [ino@inobrezice.si](mailto:ino@inobrezice.si)  
W: [www.inobrezice.com](http://www.inobrezice.com)  
W: [www.ino-smart.com](http://www.ino-smart.com)