

Faucheuse rotative hydraulique

# BDR, BD & BDL

Pour broyeurs **ELITE, ELITE L** et **ELITE OPEN**



Pour viticulture et fruiticulture



La faucheuse rotative hydraulique BDR, BD, BDL (gauche) est un accessoire excellent qui nous permet de faucher, à savoir de broyer l'herbe autour des arbres, des vignes ou des piliers. La faucheuse universelle se distingue par sa forme originale: tôle de protection avec une ouverture conçue pour l'éjection en arrière et la chandelle qui permet à la machine de copier le terrain. Le déplacement latéral de la faucheuse rotative hydraulique - autour des troncs et des vignes - est déclenché par une touche par le biais du système hydraulique. En utilisant le broyeur et la faucheuse rotative hydraulique vous éviterez la répétition du travail, et l'utilisation d'herbicides, ce qui vous fait gagner du temps et de l'argent tout en rendant l'entretien des surfaces vertes dans le vignoble ou dans le verger écologiquement plus acceptable.

Nous fabriquons les modèles suivants: Le modèle **BDR** avec le **système hydraulique intégré complet** (Réservoir d'huile et le pompe) est convient à une utilisation avec les broyeurs ELITE L, ELITE OPEN et ELITE.

Les modèles **BD** et **BDL** (gauche) utilisent le système hydraulique du tracteur. Vous pouvez installer le modèle BD avec un support approprié sur plusieurs attelages du tracteur (broyeur, motoculteur...). La connexion se fait par deux raccords hydrauliques:

- débit d'huile de 28-35 l/min (pour les consommateurs extérieurs)
- pression d'huile de 160-200 bar
- réfrigérateur d'huile
- raccordement hydraulique avec ligne de retour sans pression



### Équipement de série:

- Roue de support réglable en hauteur
- Parallélogramme pour l'imitation verticale du sol
- Touche qui actionne le vérin hydraulique pour le déplacement
- Blocage de transport
- Éjection de la masse broyée en arrière

### Option:

- Déplacement hydraulique latéral pour BDR, BD, BDL (15 cm)
- Attelage spécial pour ELITE OPEN
- GentleCut



BDR + BDR



BDR




BD



BDL



- Déplacement hydraulique latéral pour BDR, BD, BDL (15 cm)



- Attelage spécial pour ELITE OPEN

## INFORMATIONS TECHNIQUES



Largeur de travail/total  
cm

Portée en-dehors du broyeur  
cm



Type d'huile



Pression d'huile  
bar



Volume du réservoir  
l



Couteaux  
Nr.



Poids  
Kg



Diamètre des branches  
cm

	Largeur de travail/total cm	Portée en-dehors du broyeur cm	Type d'huile	Pression d'huile bar	Volume du réservoir l	Couteaux Nr.	Poids Kg	Diamètre des branches cm
<b>BDR</b>	54 / 58	43	HD 46	/	42	2	145	2
<b>BD</b>	54 / 58	43	/	160-200	/	2	83	2
<b>BDL</b>	54 / 58	43	/	160-200	/	2	83	2



INO Brežice d.o.o.  
Krška vas 34/b  
8262 Krška vas (Brežice)  
SI – Slovénie, EU

Tel.: + 386 (0)7 49 59 233  
E: [ino@inobrezice.si](mailto:ino@inobrezice.si)  
W: [www.inobrezice.com](http://www.inobrezice.com)  
[www.ino-smart.com](http://www.ino-smart.com)