

BOXER

130-160-190-245



Rotor z dvospiralno razporeditvijo delovnih teles
Raspodjela radnih tijela u duploj spirali

ZELENI PROGRAM



Mulčer BOXER je namenjen urejanju zelenih površin (parki, golf igrišča, urejanje okolice ipd) kot tudi v vinogradništvu in sadjarstvu. Rotor s svojo patentirano konstrukcijo ustvarja podtlak, ki privzdigne rastline (travo, listje, veje ipd.) od tal, jih odreže ter zdrobi in odvrže v košaro. Mulčana masa se odpelje v košari, katera se za praznjenje odpre s hidravličnim cilindrom. V mulčer je vgrajen preizkušen in zanesljiv dvospiralni rotor, ki je zmožen drobiti materiale (les) vse do debeline 5 cm. Dvospiralni rotor s 45° delitvijo delovnih teles, vgrajen v mulčer BOXER, porabi za drobljenje do 24% manj energije, potrebna je manjša moč traktorja, deluje mirneje, obremenitev na ležaje in sestavne dele pa je manjša.

Malčer BOXER je predviden za uređivanje zelenih površina (parkovi, golf igrališta, uređivanje okoline, itd.), kao i u vinogradarstvo i voćarstvo. Rotor sa radnim tijelima (čekiči) uradi vakum, koji podigne biljke (travo, lišće, grane, itd.) od zemlje, odseče, zdrobi i odbaci u korpu. Malčirana masa se odvozi u korpi, koja za otvaranje koristi hidrauliku. Duplospiralni rotor sa radnim tijelima (čekiči) drobi i grane debljine do 5 cm. Raspodjela radnih tijela u duploj spirali uštedi potrošnju energije do 24 %, manje i jednakomjernije je opterećenje na ležajevima i zbog toga nama treba traktor sa manje snage.



Standardna oprema:

- dvospiralna porazdelitev delovnih teles na rotorju
- delovna telesa: kovana kladiva
- priklon I. in II. kategorije
- reduktor 540 obr./min s prostotečno sklopko
- hidravlično odpiranje vrat košare
- po višini nastavljen podporni valj
- dvojno notranje uležanje podpornega valja
- zamenljive varovalne sani
- možnost plavajočega položaja
- svetlobna signalizacija - luči

Dodatna oprema:

- INO vibration control (kontrolni sistem za nadzor vibracij)
- prednja podporna tandemska kolesa
- kardanska gred

Standardna oprema:

- raspodjela radnih tijela na rotoru u duploj spirali
- spremnik za mulčirano masu
- hidravlično otvaranje spremnika
- stražnje priključivanje na traktor I. i II. kategorije
- bočni klizači-skije
- limene zaštitne zavjesice
- zadnji valjak podesiv po visini
- valjak sa unutrašnjim duplim ležajevima
- mogućnost plivajućeg položaja
- radna tijela: čekiči odkivki
- komplet svijetla

Dodatna oprema:

- INO vibration control (upravljački sustav za kontrolu vibracija)
- potporni točkovi ispred
- kardansko vratilo



TEHNIČNI PODATKI / TEHNIČKI PODACI

	KW - HP	cm	min ⁻¹	Pcs	(l)	kg	cm
130	30-35/40-50	132/152	540	16	1152	620	5
160	34-45/45-60	162/182	540	20	1416	735	5
190	42-52/55-70	192/212	540	24	1681	820	5
245	60-75/80-100	242/262	540	30	2122	970	5

V-180105



INO Brežice d.o.o.
Krška vas 34 b
8262 Krška vas (Brežice)
SI – Slovenija, EU

Tel.: + 386 (0)7 49 59 233
E: ino@inobrezice.si
W: www.inobrezice.com