

# DOMINATOR

NOVO



66 – 95 KW (90 – 130 KM)

Za poljedelske površine (za drobljenje slame)  
Malčar za ratarske površine (za usitnjavanje slame)  
Szalmához mezőgazdasági területekre



**DOMINATOR** je profesionalen kombiniran mulčer primeren za različna, predvsem intenzivna poljedeljska opravila. Visoka vstopna odprtina omogoči gladek vstop višjih rastlinskih ostankov (sončnice, koruznica...) v drobilni del mulčerja. Zamenljivi inovativni segmentni hardox protinoži, serijsko vijčani v robustno ohišje, omogočajo visoko kvaliteto drobljenja. Sodobno zasnovana konstrukcija mulčerja omogoča hitrejši pretok mase in večjo delovno hitrost. Kombinirana poteznica, avtomatski napenjalec jermenov, ventilator za hlajenje jermenov, hidravlični pomik, notranje dvojno uležajenje podpornega valja, in dvospiralni rotor so zagotovilo vrhunske kakovosti.

**DOMINATOR** je profesionalni kombinirani malčar pogodan za različite, posebno intenzivne poljoprivredne poslove. Koristi se za drobljenje ostataka biljaka i drobljenje manjih grana i grmlja (promjera do 6 cm) u kumonali i napuštenim područjima itd. Veća udaljenost između rotora i iznimno robusnog kućišta omogućuje veliki protok mase i visoku brzinu rada. Kombinirano kačenje, automatski zatezač remena, ventilator za hlađenje remena, hidravlični pomak, unutarne uležajane potpornog valjka i duplospiralni rotor vrhunske su kvalitete.

**DOMINATOR** típusú szárzúzó professzionális kialakítása által különböző, jellemzően intenzív feladatok ellátására alkalmas. Kiválóan alkalmazható a kommunális-, és műveletlen területek különböző lágy-, és fás szárú növényeinek, faágak zúzására-aprítására (akár 6 cm vastagságig). A rotor és a igazán robusztus kialakítású ház közötti nagyobb távolság által nagyobb anyagáram és munkasebesség valósítható meg. Az alapfelszerelés részét képező, a robusztus házban két sorban elhelyezkedő, szakaszosan cserélhető ellenkések segítik a minőségi aprítást. A korszerű konstrukció által nagy anyagáram és gyors munkavégzés biztosítható. A gép jelentős munkaszelessége, illetve nagy sebessége által hatékony munkavégzés valósítható meg. A kombinált kialakítású előre-hátra hajtható tartókeret biztosítja a szárzúzó kétoldali könnyű és gyors kapcsolódását akár a traktor mellső, akár a hátsó hárompont-felfüggesztő rendszerére.

## Standardna oprema:

- kombiniran priklop spredaj/zadaj kat. II.
- rotor z dvospiralno 45° razporeditvijo delovnih teles
- reduktor 1000 (\*540) obr/min s prostotečno sklopko
- hidravlični bočni pomik
- avtomatski napenjalec jermenov
- ventilator za dodatno hlajenje jermenov
- zaščitne zamenljive sani
- visoke kovinske zaščitne zavesice
- zamenljivi segmenti proti noži
- notranje dvojno uležajenje po višini nastavljivega reverzibilnega zadnjega valja
- delovna telesa: kovana kladiva INO

## Dodatna oprema:

- INO vibration control (kontrolni sistem za nadzor vibracij)
- dvojni plašč (zamenljiv notranji plašč)
- set za izmet pred podpornim valjem
- dodatna vrsta zamenljivih segmentnih protinožev
- podporna kolesa namesto podpornega valja
- reverse reduktor
- verige namesto kovinskih zaščitnih zavesic
- verzija z delovnimi telesi: Y-noži ali vidija kladivi
- kardanska gred

## Standardna oprema:

- kombinirano priključivanje na traktor (prednje/zadnje) II. kat.
- raspodjela radnih tijela na rotoru u duploj spirali na 45°
- reduktor 1000 o/min (540 o/min) sa propusnom spojkom
- hidravlični bočni pomak
- bočni klizači-skije
- visoke limene zaštitne zavjesice (visok ulazak)
- podporan valjak reverzibilan i podesiv po visini
- podporni valjak sa unutrašnjim PROFI ležajevima
- mogućnost konstantnog plivajućeg položaja
- radna tijela: čekići odkivci INO
- jedna vrsta promjenljivih segmentnih »shark« protiv noževa
- avtomatsko zatezanje remena

## Dodatna oprema:

- INO vibration control
- dodatni promjenljivi »shark« protiv noževi
- kardansko vratilo
- vrhovi čekića ojačani sa wolfram-karbidom
- Y noževi + ravan nož
- točkovi umjesto podpornog valjka
- promjenljiv unutrašnji plašč
- čistač zadnjeg valjka

## Alap felszereltség:

- kombinált felfüggesztés (első vagy hátsó oldalról)
- robusztus kialakítású szabadonfutó hajtómű
- duplaspirálos rotor kiegyensúlyozó gyűrűkkel (24%-kal kevesebb energia)
- hidraulikus működtetésű oldalirányú elmozdítás
- automata szíjlesztés
- szíjhajtás hűtését biztosító hűtőventilátor
- támasztóhenger dupla belső csapágyazással
- fém védőfüggöny
- II. kategóriás hárompont-felfüggesztés
- úszó pozícióba történő csatlakoztathatóság
- nagy szilárdságú kovácsolt kalapács-kések
- állítható magasságú támasztóhenger
- anyagáram kiáramlásának helye a támasztóhenger mögött
- cserélhető csúszótalpak
- cserélhető ellenkések

## Kiegészítők

- INO vibration control
- HARDOX kettős palást
- kettős palást
- robusztus kialakítású szabadonfutó hajtómű változtatható forgásiránnyal
- dupla készlet cserélhető ellenkések
- lánc védőfüggöny
- Y-kések
- kardán tengely
- támasztóhenger helyett pótkerék
- wolfram-karbid szállal megerősített kalapácsok
- az anyagáramlás a támasztóhenger mögött vagy elöl



## DOMINATOR



KW - HP

cm

min<sup>-1</sup>

kos

kos

kg

310 66-95/90-130 312/333 1000 (540) 108+36 36 1093

