

ELITE L

19-45 KW (25-60 KM)

Univerzalni



Rotor z dvospiralno razporeditvijo delovnih teles



Mulčer **ELITE L** lahko uporabljamo na vseh kmetijskih in komunalnih površinah, zelenicah in zapuščenih področjih. Z mulčerjem **ELITE L** drobimo travo, rastlinske ostanke npr. koruznico, veje v sadovnjaku ter rozgo v vinogradu. Konstrukcija **ELITE L** mulčerja je zelo robustna in prilagojena za intenzivno delo.



odmična hidravlična rotacijska kosilnica (BDR)

Standardna oprema:

- dvospiralna razporeditev delovnih teles na rotorju
- reduktor 540 (*1000) obr./min s prostotečno sklopko
- tritočkovni priklop na traktorje I. in II. kategorije
- mehanski bočni pomik
- zamenljive varovalne sani
- kovinske zaščitne zavesice
- podporni valj nastavljen po višini
- možnost kontroliranega plavajočega položaja
- delovna telesa: kovana kladiva INO

Dodatna oprema / izvedba:

- INO vibration control (kontrolni sistem za nadzor vibracij)
- hidravlični bočni pomik
- odmična hidravlična rotacijska kosilnica (BD ali BDR)
- škropilnik za pasovno škropljenje (enostranski ali dvostranski)
- kombinirana izvedba priklopa
- dvojni plašč; zamenljiv notranji plašč
- podporna kolesa namesto podpornega valja
- delovna telesa: Y noži
- kardanska gred



3 cm



* 5 cm

TEHNIČNI PODATKI

ELITE L	KW - KM	cm	kos	kos	kg
115	19-25 / 25-35	117 / 137	28	14	325
130	23-30 / 30-40	132 / 152	32	16	334
160	27-35 / 35-48	162 / 182	40	20	405
190	34-45 / 45-60	192 / 212	48	24	451



INO Brežice d.o.o.
Krška vas 34 b
8262 Krška vas (Brežice)
SI – Slovenija, EU

Tel.: + 386 (0)7 49 59 233
E: ino@inobrezice.si
W: www.inobrezice.com