

ELITE OPEN

130 – 160 – 190 – 225 l

ZÖLD PROGRAM
GREEN PROGRAM



Forgórész, két spirálon elosztott törőelemekkel
Rotor shaft with double spiral distribution of working tools



Az **ELITE OPEN** mulcsozó minden mezőgazdasági és lakott területen, zöldterületeken és elhagyott területeken használható. Az **ELITE OPEN** mulcsozóval aprítható avar, növényi maradványok, kukoricaszár, gyümölcsösökben, szőlőkben felhalmozódott ágak és gallyak 5 cm vastagságig. Az állítható hátsó szervizfedeles teherbíró konstrukció intenzív használatra készült. A talajig érő úszó kések a földön fekvő gallyakat, ágakat is felszedik. Szerkezeti kialakításánál fogva alapkivitelben mechanikusan, külön kiegészítővel hidraulikus munkahengerrel oldalirányban mozgatható. Az **ELITE OPEN** mulcsozóba épített, 45° osztású törőelemekkel felszerelt forgórész 24%-kal kevesebb energiával működik, kisebb traktorral működtethető, nyugodtabb járású, és a csapágyakat és egyéb szerkezeti részeket is kíméli.



Flail mower **ELITE OPEN** with rear gate in its standard equipment can be used on all green and agriculture areas for cutting grass, crop residues or mulching prunings from orchards and vineyards. Thanks to its robust structure and excellent technical characteristics it perfectly shreds maize straw, oil rape and other crop residues. Construction of flail mower is rigid, designed for intensive use and for fine finishing cut, for cutting material till 5 cm. An energy efficient double spiral rotor reduces power consumption, enables uniform performance and assures long lasting of the components.



Alapkivitel:

- a törőelemek kétspirálos elosztása a forgórészen
- állítható szervizfedél a hátsó burkolaton
- törőelemek: kovácsolt kalapácsok
- I. és II. kategóriájú csatlakozó
- 540 (*1000) /perc fordulatszámú szabadonfutó tengelykapcsolós lassítómű
- mechanikus oldalirányú mozgatás
- teherbíró csatlakozódóm-vezető
- állítható magasságú támasztóhenger
- cserélhető biztonsági szánok
- ellenőrzött úszó helyzetbe állítható



Standard equipment:

- Double spiral rotor (up to 24% energy saving)
- Rear gate
- Working tools: forged hammers
- 3-point linkage cat. I, II
- Gearbox 540 (*1000) rpm with free wheel clutch
- Mechanical offsetting
- Robust sliding tubes for offset
- Height adjusted support roller
- Replacable skids
- Floating

Optional equipment:

- INO OPTI vibration control (control of vibrations)
- Hydraulic offsetting
- Rakes (for lifting branches)
- Wheels instead of support roller
- Working tools: Y-blades
- PTO shaft
- Side rotary cutter BD, BDR, GentleCut
- Adapter for BD, BDR
- Bumper – guard on the belt shield

Kiegészítő felszerelés:

- INO Vibration Control Opti (rezgésfelügyeleti ellenőrzőrendszer)
- mechanikus oldalirányú mozgatás
- úszó kések földön fekvő gallyak hatékony felszedésére
- kerekek a támasztóhenger helyett
- törőelemek: Y-kések
- kardán
- BD, BDR Gentle Cut hidraulikus rotációs oldalkasza
- Csatlakozó az BD, BDR
- Biztonsági védelem



CE

MŰSZAKI ADATOK / TECHNICAL DATA



	kW / LE-HP	cm	min ⁻¹	db./Pcs	db./Pcs	kg	cm
130	23-30/30-40	132/148	540 (*1000)	16/32	12	385	3-5
160	27-35/35-48	162/178	540 (*1000)	20/40	15	440	3-5
190	34-45/45-60	192/212	540 (*1000)	24/48	17	477	3-5
225	42-55/55-75	227/247	540 (*1000)	28/56	21	580	3-5

ino Smart Solutions

ino vibration control

st producer of smart flail mowers in the world.



INO Brežice d.o.o.
Krška vas 34/b
8262 Krška vas (Brežice)
SI – Szlovénia/Slovenia, EU

Tel.: + 386 (0)7 49 59 233
E: ino@inobrezice.si
W: www.inobrezice.com
www.ino-smart.com