



Az MKM mulcsozó az utak mentén, a fák közötti és a lombkorona alatti gyümölcsstermesztési területeken benőtt területek karbantartására, és nem utolsósorban mezőgazdasági zöldmassza és ágmaradványok mulcsozására szolgál. Elforgathatósága miatt (felfelé +90°-ig és lefelé -65°-ig) a fej rendkívül jól használható rézsúk, töltések, árkok és általában nem vízszintes zöldfelületek mulcsozására. A mulcsozó hidraulikus munkahengerrel mozgatott paralelogramma-szerkezet segítségével a traktor szélességén túlra állítható. A mulcsozó oldalirányú mozgatásához és elfordításához két pár hidraulikus csatlakozóra van szükség a traktoron. A mulcsozó megkülönböztető jellemzője a biztonsági mechanizmus – mechanikus lengéscsillapító, amely megakadályozza a gép károsodását akadályba ütközéskor. A mulcsozó traktorra csatlakozik. Kiválóan alkalmas nagyobb területeken végzendő munkákra, elülső szerelésű EURO L vagy DOMINATOR mulcsozóval kombinálva. A két géppel együtt 5 méternél szélesebb sáv mulcsozható. Az MKM mulcsozóba épített, 45° osztású törőelemekkel felszerelt kétspirálos forgórész kevesebb energiával darabol, kisebb traktorral működtethető, nyugodtabb járású, és a csapágyakat és egyéb szerkezeti részeket is kíméli.




#### ALAPKIVITEL:

- kétspirálos forgórész (24% energiát takarít meg)
- 540/perc fordulatszámú szabadonfutó tengelykapcsolós lassítómű
- II. és III. kategóriás hárompontos traktor-felfüggesztés
- hidraulikus vízszintes mozgatás
- hidraulikus elfordítás a +90°/-65° tartományban
- a mozgatási és elfordítási helyzet automatikus hidraulikus rögzítése
- védőszerkezet – mechanikus lengéscsillapító a károsodás megakadályozására akadályba ütközéskor
- védőszerkezet – a csatlakozóidom úszó helyzetbe állítható
- kettős ollós emelő mechanizmus
- teherbíró kettős paralelogramma a mulcsozó helyzetbeállításához
- kiegészítő burkolatvédelem
- cserélhető biztonsági szánok
- fémlemez védőfüggöny
- teherbíró csatlakozó, megerősített burkolat
- állítható magasságú támasztóhenger
- törőelemek: innovatív kovacsolt kalapácsok

#### KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELÉS / KIVITEL:

- INO Vibration Control Opti (rezgésfigyelő felügyeleti rendszer)
- kettős belső csapágyazású támasztóhenger
- kettős burkolat (a belső cserélhető)
- egyedi kardántengely



\* 5 cm

Technical data and description are not binding.



#### MŰSZAKI ADATOK

MKM	kW - LE	min. kg	min. cm	cm	min <sup>-1</sup>	db.	kg
130	30-40/40-55	1800	160	132/152	540	16	546
160	38-50/50-70	2200	180	162/182	540	20	587
190	53-70/70-95	2400	200	192/212	540	24	684
225	60-80/80-110	2600	200	227/247	540	28	765
245	65-90/90-120	2800	200	242/262	540	30	890