



Za kmetijske in komunalne površine

MULČER MKS PLUS

160-190-225



INO Patent



Rotor z dvospiralno razporeditvijo delovnih teles



Profesionalen mulčer MKS PLUS z reduktorjem na zunanjji strani plašča je uporaben za mulčenje (drobljenje) trave, nizkega grmičevja, vej in rastlinskih ostankov predvsem ravnih površin in negativnega nagiba terena. Zaradi lokacije reduktora na zunanjji strani plašča je omogočen večji odmak od osi traktorja in manjši kot zamika kardana. Stroj priključimo na tritočkovni sistem zadaj in je kot takšen uporaben v komunalne namene, za vzdrževanje cestnih brežin, vzdrževanje kmetijskih površin na terasah, itd... Zaradi gibljive glave pod kotom in vstran (vertikalni zasuk navzgor do +90° in navzdol - 65°) je izredno uporaben za mulčenje brežin, nasipov, jarkov in vseh ostalih neravnih zelenih površin. Mulčer je možno z mehanizmom paralelograma s pomočjo hidravličnega cilindra zamakniti izven širine traktorja. Robustna izvedba pa zagotavlja kvalitetno delo, vzdržljivost in trpežnost tudi ob težjih delovnih pogojih. Za takšna dela so za delovna telesa priporočljiva kladiva. Dvojni plašč omogoča zamenjavo notranjega plašča. Odlika mulčerja je varovalni mehanizem - mehanski blažilec naleta na oviro, kateri prepreči poškodbo stroja ob naletu na oviro. Priključitev mulčerja je za traktorjem. Mulčer ima rotor z dvospiralno razporeditvijo delovnih teles, kar pomeni manjšo porabo energije do - 24%.




MKS PLUS	KW - HP	min. kg	min. cm	cm	min ⁻¹	Pcs	kg
160	35-50/50-70	2500	180	162/197	540	20	649
190	53-70/70-95	2700	200	192/243	540	24	736
225	60-80/80-110	2900	200	227/278	540	28	814

Standardna oprema:

- dvospiralni rotor (prihranek energije do 24%)
- **reduktor na zunanjji strani plašča**
- reduktor 540 o/min s prostotečno sklopko
- tritočkovni priklop na traktorje II. in III. kategorije
- hidravlični horizontalni pomik
- hidravlični vertikalni zasuk pod kotom +90° / - 65°
- varovalni mehanizem - mehanski blažilec naleta na oviro
- varovalni mehanizem - plavajoč položaj priključnega loka
- **dvojni plašč**, enostavna menjava notranjega plašča
- avtomatska hidravlična blokada zasuka in zamika
- dvojni škarjast dvizni mehanizem
- kontroliran plavajoč položaj
- dodatne zaščite plašča
- zamenljive sani
- kovinske zavesice
- robusten priklop, ojačitev plašča
- **dvojno notranje uležajenje podpornega valja**
- podporni valj nastavljiv po višini
- delovna telesa: kovana kladiva

Dodatačna oprema:

- delovna telesa: Y-noži
- namenski kardan



INO Brežice d.o.o.

Krška vas 34 b
8262 Krška vas (Brežice)
SI – Slovenija, EU

Tel.: +386 7 49 59 233
+386 7 49 59 306
Fax: +386 7 49 59 151



ino@inobrezice.si
www.inobrezice.com