



CE



*Flail mower for forestry
Mulcher für Forstwirtschaft*

Forestry mulcher FORST with its robust construction is purposed for shredding trees, bushes, scrubs, branches and trunks up to 20 cm in diameter (up to 25 cm in diameter with the use of wolfram carbide hammers). It is equipped with heavy duty rotor shaft and 360°swinging hammers, replaceable counter blades and with hydraulic rear gate. In the case of mulching higher trees we recommend to use the adjusted safety bar to prevent against falling the trees on the tractor cabin.


HARDOX®
WEAR PLATE

Der Mulcher FORST ist für verschiedene Einsatzgebiete geeignet. In der Forstwirtschaft: für die Pflege von Wäldern und Waldwegen und Säuberung nach der Holzernte. In der Landwirtschaft: Erneuerung der alten Obst- oder Weinalagen, Pflege der Beerenanlagen....Es mulcht Gestrüpp und Gehölz bis zu 20 cm Durchmesser. Speziell Hämmer mit Wolframcarbid verstärkt bis 25 cm. Vorteile dieser Mulcher ist die Robuste Rotorwelle mit schwingenden Werkzeugen (360°). Serienmäßig: austauschbare gegenschnitten ausgerüstet für Qualitätvolle Zerkleinerung der Mulchmasse sowie mit hydraulisch einstellbarer Heckklappe die den Einsatz nahe an dem Baumstamm ermöglicht. Für den Einsatz mit größerem Gewächs wird die einstellbare Drückvorrichtung für Sicherheit empfohlen die den Aufprall auf den Traktor verhindert.



Application / Einsatzbereich

- FORESTRY  FORSTWIRTSCHAFT
- PUBLIC AREAS  KOMMUNAL
- VINEYARDS  WEINBAU
- ORCHARDS  OBSTBAU



Standard equipment:

- Heavy duty gearbox 1000 rpm with free wheel clutch and with two exits
- Heavy duty rotor shaft with 360°swinging hammers
- Rigid bearings on the rotor shaft
- Rigid forged hammers
- Double skin, inner part from HARDOX metal
- Hydraulic rear gate
- Replaceable segment counter blades
- Replaceable, height adjusted HARDOX skids
- Chain guard on the front
- Robust 3-point hitch CAT. II

Optional equipment / version:

- INO Vibration Control Opti
- Heavy duty reverse gearbox 1000 rpm with free wheel clutch, suitable for front / rear attachment
- Heavy duty gearbox 540 rpm with free wheel clutch
- Adjusted safety bar
- Chain guard on the rear gate
- Front additional double-row chain guard
- Forged hammers with wolfram carbide blade
- Hour counter

Serienausstattung:

- Hochleistungsgetriebe mit Integriertem Freilauf, 1000 U/min und mit zwei Ausgängen
- Robuste Rotorwelle mit schwingenden Werkzeugen (freibeweglich um 360°).
- Robuste Schmiedehammer
- Doppel Gehäuse, inneres Teil aus HARDOX
- Hydralisch Einstellbare Heckhaube
- Austauschbare Gegenschnitten
- HARDOX höhenverstellbare und austauschbare Gleitkufen
- Front Schutzketten
- Heckanbau KAT. II

Optionen:

- INO Vibration Control Opti
- Frontanbau KAT. II
- Automatisches Wendegetriebe 1000 min⁻¹
- Einstellbare Drückvorrichtung für Sicherheit
- Hämmer Spitze mit Wolframcarbid verstärkt
- Heckschutz mit Ketten
- Stundenzähler
- Frontschutz mit Ketten



TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN

						
	HP	cm	cm	min ⁻¹	pc/Stk.	kg
180	80-110	180	212	1000	28	1210
225	120-150	223	255	1000	36	1410